

汽车线束气密性检测仪

automotive wiring harness air tightness detector

一、产品介绍：

汽车线束气密性不好，可能会造成信号传递失效，功能设备失去作用；或触水发生短路与失火，或绝缘层失效漏电等事故。所以，为保证汽车质量、保障生产与驾驶的安全，线束在出厂前要进行气密性检测。济南思明特科技有限公司研发的汽车线束气密性检测仪用于对汽车线束的气密性检测，测漏仪采用独有气动阀密封 使得产品运行更加准确稳定 其他传感器元件也均采用进口知名品牌。保证了产品正常稳定的运行。

二、汽车线束气密性检测仪特点

配备高精度低压调压阀，测试结果更精准。

测漏仪采用大屏幕彩色液晶屏幕显示，并配备了合格不合格报警功能，使得问题产品出现时候不会因为人工判断导致误检可能。

可进行多工位检测，独立控制。

测漏仪有实时记录功能，并且可读取在电脑上。实现产品的实时数据。

全功能输入输出接口，可外接控制设备。

三、汽车线束气密性检测仪参数

试验压力：0.1~10bar

试验介质：空气

压力显示精度：0.01Mpa

试验温度：常温

试验工位：多工位

驱动空气压力：0.2~0.7Mpa

参考网址：<http://www.simingte.com/qcxsmxxyj.htm>