

## 6 工位钢瓶水压试验机 Air tightness testing machine for gas cylinder fittings

### 一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司生产的 6 工位钢瓶水压试验机主要用于钢瓶的水压试验,可同时进行 6 个钢瓶的检测,本试验机由机架、送瓶装置、灌水、加压保压、排水装置、水箱、增压缸、电控等部分组成。试验台上设有手动操作按钮,计算机控制出现故障,可以手动测试。设备出现紧急停机,能够手动泄除试样及设备内部压力。

### 二、6 工位钢瓶水压试验机参数

最大试压直径:  $\Phi 163\text{mm}$

最小试压直径:  $\Phi 90\text{mm}$

最长试压工件长度: 650mm

试压效率: 480 只/8 小时 (其中包括工人上下件时间)

额定输入电压: AC380V/3 相

频率: 50HZ

### 三、6 工位钢瓶水压试验机特点

本试验机自动采集水量(变形值)、压力、时间数据组并保存,可配备打印机打印试验报告。

数据采集软件控制程序具有自校和温度补偿功能,系统变形量自动排除。

自动控制设备具备良好的人机界面,可以输入相应的试验参数及试压产品的信息,计算机自动存储相应的信息到输出的报告中,并记录试压过程中压力-时间等相关信息。

参考网址: <http://www.simingte.com/6gwgpsyj.htm>