

ptc水暖加热器内部腐蚀试验机  
PTC water heater internal corrosion testing machine

一、产品介绍:

济南思明特 ptc 水暖加热器内部腐蚀试验机主要用于 ptc 水暖加热器的内部腐蚀试验,设备关键部件选用知名品牌产品,保证系统的稳定可靠工作。试验软件全中文界面,有强大的数据处理功能,试验条件和试验结果自动存盘,显示、打印试验数据、试验曲线、试验报告。

二、ptc 水暖加热器内部腐蚀试验机特点

本试验机为全封闭的柜式结构,并方便设备维修及组件拆装。  
采用高精度进口触摸屏温湿度专用智能控制器,实现对温度、湿度、干燥的有效控制。  
试验机有设备运行时间控制器,在运行时间累结完后自动关机。  
计算机控制仪表,控制精度高稳定性好有效保证了温湿度的波动范围。

三、ptc 水暖加热器内部腐蚀试验机参数

试验介质: 乙二醇溶液 1:1 配比与型砂混合物 0.6mm 以下型砂的配比量为 1g/L  
环境温度: 常温  
介质温度:  $105 \pm 5^{\circ}\text{C}$   
入口压力:  $250\text{kpa} \pm 50\text{kpa}$   
试验时间: 阀体内循环 600h

试参考网址: <http://www.simingte.com/ptcsnrqnbfsyj.htm>